



Izolament detasabil RF format dintr o saltea de fibre din poliester, ecocompatibile si riciclabile, grosime 100mm
Densitate: 21 Kg/m³
Rezistenta la foc: EN 13501-1 Cl.B S2 D0
Conducibilitate termica: 0.036W/m·K

Finisaj extern din PVC colorat
 Rozete din ABS pe conexiuni



ARTICOLO
Stocator termic "PUFFER"

DESCRIZIONE:
 Acumul-tampon pentru instalatii de incalzire cu izolatie detasabila
 Produsul respecta directiva 2009/125/CE a eficientei energetice (ErP)
 Garantie de 2 ani impotriva coroziunii

COD. PS-1000L-RF
 REV. 00
 12/10/2022

NOTE:



- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G

918L 85W

*a richiesta si posso eseguire coibentazioni di classe

SCHEDA TECNICA

PED Diret. 2014/68/EU:	Art. 4.3
Capacità litri:	918 lt
Superficie di scambio:	m ²
Pressione Max di eserc.:	6 Bar
Temperatura di eserc.:	95 °C
Materiale:	Otel carbon S235JR Vopsea
Trattamento:	antirugina esterna
Fluido ammesso:	Agent termic - Apa
Coibentazione:	100mm RF
Finitura:	PVC colorat
Peso serbatoio a vuoto:	165 kg

www.incalzireieftina.ro
incalzireieftina@gmail.com