



Izolatie detaşabilă RF formata dintr o saltea din fibre de poliester, ecocompatibile si reciclabile, grosime 100mm  
**Densitate:** 21 Kg/m<sup>3</sup>

**Rezistenta la foc:** EN 13501-1 Cl.B S2 D0  
**Conductibilitate termica:** 0.036W/m·K

Finisaj extern din PVC colorat  
 Rozete din ABS pe conexiuni



**ARTICOLO**  
**Stocator Termic "PUFFER"**

**DESCRIZIONE:**  
 Acumul-tampon pentru instalații de încălzire cu izolație detasabila  
 Produsul respecta directiva 2009/125/CE a eficienței energetice (ErP)  
 Garantie de 2 ani împotriva coroziunii

**COD.** PS-800L-RF  
**REV.** 00  
 12/10/2022

**NOTE:**

[www.incalzireieftina.ro](http://www.incalzireieftina.ro)  
[incalzireieftina@gmail.com](mailto:incalzireieftina@gmail.com)



- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G

796L 76W

La instalare trebuie să se respecte următoarele condiții de montaj:

**SCHEDA TECNICA**

RED Direct. 2014/68/EU:	Art. 4.3
Capacità litri:	796 lt
Superficie di scambio:	m <sup>2</sup>
Pressione Max di esero:	6 Bar
Temperatura di esero:	95 °C
Materiali:	Otel carbon S235JR
Treatmento:	Vopsea antirugina externa
Fluido ammessa:	Agent termic - Apa
Coibentazione:	100mm RF
Finitura:	PVC colorat -Rosu /Gri
Peso serbatoio a vuoto:	130 kg