



Izolament detasabil RF format dintr un panou din fibre de poliester, ecocompatibile si reciclabile, grosime 100mm
Densitate : 21 Kg/m³
Rezistenta la foc: EN 13501-1 Cl.B S2 D0
Conducibilitate termica: 0.036W/m·K

Finisaj extern din PVC colorat
 Rozete din ABS pe conexiuni



ARTICOLO
Stocator Termic "PUFFER" cu schimbtor fix

DESCRIZIONE:
 Acumul-tampon pentru instalatii de incalzire cu serpentina interna si izolament detasabil
 Produsul respecta directiva 2009/125/CE a 'eficientei energetice (ErP)
 Garantie de 2 ani impotriva coroziunii

www.incalzireieftina.ro
incalzireieftina@gmail.com

COD. PSR-1500L-RF
REV. 00
 27/10/2022

NOTE:

ENERG Y IIA
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

1465L 115W

SCHEDA TECNICA	
RED Diret. 2014/88/EU:	Art. 4.3
Capacità litri:	1465 lt
Superficie di scambio:	4.1 m ²
Pressione Max di esero:	Rezervor : 6 Serpentina : 9 Bar
Temperatura di esero:	95 °C
Materiali:	Otel carbon S235JR Vopsea
Treatmento:	antirugina externa
Flu.c.c. amessa:	Agent termic
Coilbentazione:	100mm RF
Fin.ture:	PVC colorat Rosu /Gri
Peso serbatoio a vuoto:	270 kg