



Izolament detasabil RF format dintr un panou din fibre de poliester, ecocompatibile si reciclabile, grosime 100mm
Densitate : 21 Kg/m³
Rezistenta la foc: EN 13501-1 Cl.B S2 D0
Conducibilitate termica: 0.036W/m·K

Finisaj extern din PVC colorat
 Rozete din ABS pe conexiuni



ARTICOLO
 Stocator Termic "PUFFER" cu schimbator fix

DESCRIZIONE:
 Acumul-tampon pentru instalatii de incalzire cu serpentina interna si izolatie detasabila
 Produsul respecta directiva 2009/125/CE a eficientei energetice (ErP)
 Garantie de 2 ani impotriva coroziunii

www.incalzireieftina.ro
incalzireieftina@gmail.com

COD. PSR-800L-RF
REV. 00
 27/10/2022

NOTE:

ENERG Y IIA
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

796L 76W

SCHEDA TECNICA	
RED Direct. 2014/68/EU:	Art. 4.3
Capacità litri:	796 lt
Superficie di scambio:	2.6 m ²
Pressione Max di esero:	Rezervor : 6 Serpentina : 9 Bar
Temperatura di esero:	95 °C
Materiali:	Otel carbon S235JR
Treatmento:	Vopsea antirugina externa
Fluido ammessa:	Agent termic
Coilbentazione:	100mm RF
Finitura:	PVC colorat Rosu /Gri
Peso serbatoio a vuoto:	160 kg