



Izolament detasabil RF format dintr o saltea din fibre de poliester, ecocompatibile si reciclabile, grosime 100mm
Densitate: 21 Kg/m³
Rezistenta la foc: EN 13501-1 Cl.B S2 D0
Conducibilitate termica: 0.036W/m·K

Finisaj extern din PVC colorat
 Rozete din ABS pe conexiuni



ARTICOLO
Stocator Termic "PUFFER" cu dublu schimbator fix

DESCRIZIONE:
 Acumul-tampon pentru instalatii de incalzire cu dubla serpentina interna si cu izolament detasabil

Produsul respecta directiva 2009/125/CE a eficientei energetice (ErP)

Garantie de 2 ani impotriva coroziunii .

www.incalzireieftina.ro

incalzireieftina@gmail.com

COD.
PSRR-1500L-RF

REV. 00
28/11/2022

NOTE:



- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G

1465L 115W

La instalare si punere in functiune
 utilizati doar apa curata

SCHEDA TECNICA	Art. 4.3		
	Rezervor	Serp. Inferior	Serp. Superior
PED Direct. 2014/68/EU:			
Capacità litri:	1465 lt	lt	lt
Superficie di scambio:		4.1 m ²	4.1 m ²
Pressione Max di esero.:	6 ^{Rar}	9 ^{Rar}	9 ^{Rar}
Temperatura di esero.:	95 °C	100 °C	100 °C
Fluido ammesso:	Agent termic-Apa	Agent termic-Apa	Agent termic-Apa
Materiale:	Otel carbon S235JR		
Trattamento:	Vopsea antirugina externa		
Coibentazione:	100mm RF		
Finitura:	PVC colorat Rosu / Gri		
Peso serbatoio a vuoto:			300 kg