



Izolament detasabil RF format dintr o saltea din fibre de poliester, ecocompatibile si reciclabile , grosime 100mm  
**Densitate:** 21 Kg/m<sup>3</sup>  
**Rezistenta la foc:** EN 13501-1 Cl.B S2 D0  
**Conducibilitate termica:** 0.036W/m·K

Finisaj extern din PVC colorat  
 Rozete din ABS pe conexiuni

**ARTICOLO**  
**Stocator Termic "PUFFER" cou dubla serpentina fixa**

**DESCRIZIONE:**  
 Acumul-tampon pentru instalatii de incalzire cu dubla serpentina interna si izolament detasabil .  
 Produsul respecta directiva 2009/125/CE al eficientei energetice (ErP)  
 Garantia de 2 ani impotriva coroziunii

[www.incalzireieftina.ro](http://www.incalzireieftina.ro)  
[incalzireieftina@gmail.com](mailto:incalzireieftina@gmail.com)

**COD.** PSRR-800L-RF  
**REV.** 00  
 21/11/2022

**NOTE:**

**ENERG** Y IIA

A  
 B  
 C  
 D  
 E  
 F  
 G

796L 76W

La instalare trebuie sa se respecte indicatiile de montaj din manualul de instalare.

SCHEDA TECNICA	Rezervor			Serp. Inferior	Serp. Superior
	Art. 4.3				
Capacità litri:	796	lt			
Superficie di scambio:			2.6	m <sup>2</sup>	2.6
Pressione Max di eserc.:	6	R <sub>bar</sub>	9	R <sub>bar</sub>	9
Temperatura di eserc.:	95	°C	100	°C	100
Fluido ammesso:	Agent termic-Apa		Agent termic-Apa		Agent termic-Apa
Materiale:	Otel carbon S235JR				
Trattamento:	Vopsea antirugina externa				
Coibentazione:	100mm RF				
Finitura:	PVC colorat. Rosu / Gri				
Peso serbatoio a vuoto:					190
					kg